


Datenblatt für: PSL-065



PUR-Schlauch (Streamline), Schlauch-ø 10x6,5, Rolle à 50 m

PUR-Schlauch (Streamline), Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN bei 20 °C max. 16 bar, Rolle à 50 m
Gewebeverstärkter Polyurethanschlauch passend zu unseren Sicherheitskupplungen mit »stream line« Anschluss.

Artikelnr.	113865
Typennr.	PSL-065
EAN / Barcode	 4047322393256
Ihr Preis	212,00 € / Ro

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Ro
Verpackungseinheit	1
Inhalt	50 m
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Biegeradius min. [mm]	26.6
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
Katalogseite	HK847
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten
REACH SVHC1 Stoff Name	nein
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Rollenlänge [m]	50
Schlauch-ø außen [mm]	10
Schlauch-ø innen [mm]	6.5
Temperaturbereich max. [°C]	60
Temperaturbereich min. [°C]	-30
Ursprungsland	TW
	39173200
max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]	16

Varianten

Artikelnr.	Schlauch-Ø innen [mm]	Schlauch-Ø außen [mm]	max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]	Preis
113865	6.5	10	16	212,00 € / Ro
113866	8	12	16	339,50 € / Ro
113868	11	16	12	627,50 € / Ro
113867	9.5	13.5	16	443,00 € / Ro